

說明

- ## 應用

- Fit for fixed internal wires of household appliances, headlamps, machinery etc.

導體 (Conductor)

絶縁體 (Insulation)

無間距 (No pitch)

UL 21016 CSA AWM IA	額 定 Range		導體 Conductor		芯數 NO	絕緣體 Insulation		最大導體 阻 抗 Maximum Conductor Resistance Ω/km	絕緣耐 電壓 (VAC/min) Insulation Potential Strength
	溫度 Temp ℃	電 壓 Voltage V	線號 AWG	構成 NO./mm		厚度 Thickness mm	外徑 O.D mm		
並 排 線	105℃	300V	28	7/0.127	2	0.38	1.10x2.20	248	2000
				7/0.127	3	0.38	1.10x3.30		
				7/0.127	4	0.38	1.10x4.40		
			26	7/0.160	2	0.38	1.30x2.60	152	
				7/0.160	3	0.38	1.30x3.90		
				7/0.160	4	0.38	1.30x5.20		
			24	11/0.160	2	0.38	1.45x2.90	88.6	
				11/0.160	3	0.38	1.45x4.35		
				11/0.160	4	0.38	1.45x5.80		
			22	17/0.160	2	0.38	1.60x3.20	62.5	
				17/0.160	3	0.38	1.60x4.80		
				17/0.160	4	0.38	1.60x5.60		
			20	21/0.180	2	0.38	1.85x3.70	39.5	
				21/0.180	3	0.38	1.85x5.55		
				21/0.180	4	0.38	1.85x7.40		
			18	34/0.180	2	0.38	2.10x4.20	24.4	
				34/0.180	3	0.38	2.10x6.30		
				34/0.180	4	0.38	2.10x8.40		

芯線可由 2-100 條組成